

Información acerca del producto



UN PRODUCTO DE ASHLAND CONSUMER MARKETS, UNA DIVISIÓN COMERCIAL DE ASHLAND INC.

Lubricantes - Aceite de motor - Aceites de motor de coche del pasajero

Versión: 053/02

SynPower™ Xtreme XL-III C3 motor oil SAE 5W-30

Aceite de motor para turismos totalmente sintético con la tecnología de larga duración - Proporciona la máxima protección, las capacidades de drenaje ampliadas para los últimos motores de Volkswagen con tecnología de filtro de partículas diésel (DPF)

SynPower Xtreme XL-III C3 SAE 5W-30 está especialmente formulado para motores Volkswagen Euro IV y V equipados con tecnología DPF (filtro de partículas diésel). El producto sustituye a prácticamente todas las especificaciones VW y es adecuado para motores con sistema WIV, para largos intervalos de drenaje adicionales de hasta 30.000 kilómetros o 2 años de mantenimiento.

Niveles de rendimiento/homologaciones

SAE 5W-30
ACEA C3-10
Apropiado para uso en motores donde se recomienda ACEA A3/B4***
Cumple con todos los requisitos de protección del motor de ACEA C2
Larga duración BMW-04
MB-229,51**
Porsche C30
Aprobado conforme al estándar VW 504,00 / 507,00*

* Se puede usar donde se especifica:
VW 501,01, 502,00, 503,01, 505,00, 503,00,
506,00, 506,01

** MB-229,31 incluido

*** Excepto cuando se utilizan combustibles diésel con más del 0,5% de azufre.

Aplicaciones

SynPower Xtreme XL-III C3 motor oil SAE 5W-30 es un aceite de motor sintético superior Long Life III para motores Volkswagen Euro IV y V con tecnología DPF (Filtro de Partículas Diésel). El producto sustituye a prácticamente todas las especificaciones VW y es adecuado para motores con sistema WIV, para largos intervalos de drenaje adicionales de hasta 30.000 kilómetros o 2 años. SynPower Xtreme XL-III C3 SAE 5W-30 puede ser utilizado en los motores modernos de gasolina y diésel de VW, AUDI, Seat de Skoda y proporciona la máxima protección, incluso en circunstancias extremas.

Valvoline SynPower Xtreme XL-III C3 SAE 5W-30 también está aprobado por Mercedes-Benz en la página 229.51 (incluye 229.31).

Características y beneficios

La mejor protección

Mediante el uso de la tecnología de aceites de base sintética, el aceite del motor SynPower Xtreme XL-III C3 combate las tres principales causas de estrés del motor - calor, depósitos y desgaste.

Rendimiento de drenaje extendido

Apropiado para los intervalos de drenaje largos de acuerdo a las especificaciones de BMW, MB y VW.

Medio ambiente

Adecuado para motores EURO V con Filtros de Partículas Diésel.

La eficiencia del combustible

Los aditivos químicos especiales reducen las emisiones y mejoran la eficiencia de combustible frente al aceite de referencia.

Protección

Alarga la vida útil del motor y el filtro de partículas diésel.

Almacenamiento y manipulación

Menos calidades de aceite, menos envases, menos errores. Puede reducir la cantidad de aceites esenciales.

Información acerca del producto



UN PRODUCTO DE ASHLAND CONSUMER MARKETS, UNA DIVISIÓN COMERCIAL DE ASHLAND INC.

Salud y Seguridad

No es probable que este producto suponga algún riesgo para la salud o la seguridad cuando se usa correctamente en la aplicación adecuada. Una Hoja de Datos de Material y de Seguridad (MSDS) está disponible a petición a través de su oficina de ventas local o a través de Internet @ <http://msds.ashland.com>

Proteja el Medio Ambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. No verter en los desagües, la tierra o el agua.

Propiedades típicas

Las características de las propiedades típicas se basan en la producción actual. Mientras que la producción del producto se ajustará a las especificaciones de Valvoline™, pueden ocurrir variaciones en estas características.

SynPower Xtreme XL-III C3	
Grado de viscosidad SAE	5W-30
Viscosidad, mm ² /s @ 100 °C. ASTM D-445	11.8
Viscosidad, mm ² /s @ 40 °C. ASTM D-445	68
Índice de Viscosidad ASTM D-2270	170
Viscosidad, mPa.s -30°C. ASTM D-5293	<6600
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	6.6
Punto de fluidez, °C ASTM D-5950	-42
Gravedad específica @ 15,6°C. ASTM D-4052	0.853
Punto de ignición, COC, °C. ASTM D-92	230

Esta información sólo se aplica a los productos fabricados en la siguiente ubicación(es) : Europa

People Who Know Use Valvoline™

Sirviendo a más de 100 países de todo el mundo, Valvoline es un destacado productor, distribuidor y productor de calidad de productos y servicios automotrices e industriales de marca. Los productos incluyen lubricantes para automóviles, incluyendo MaxLife™, el primer aceite de motor formulado para vehículos con un alto kilometraje; líquidos de transmisión; aceites para engranajes, lubricantes hidráulicos, productos químicos de automoción, productos de especialidad; grasas y productos de refrigeración del sistema.

Para obtener más información sobre los productos, programas y servicios de Valvoline, visite www.valvolineurope.com

Autor:

AdG

Reemplazo – 053/01

*Marca comercial propiedad de terceros ™ Marca comercial de Ashland o sus subsidiarias, registrada en varios países © 2012, Ashland

Todas las declaraciones, información y datos contenidos en el presente documento se creen exactos y fiables, pero no podrán utilizarse como garantía, o garantía expresa, o una garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, o representación, expresa o implícita, por la cual Ashland Inc. y sus filiales asumen responsabilidad legal.