

VALVOLINE™ CLASSIC BLUE 15W-40 MOTOR OIL

Valvoline Classic Blue 15W-40 Motor Oil está formulado para proporcionar un rendimiento óptimo en motores diésel de servicio medio y pesado que operan bajo una amplia gama de condiciones de servicio. Es una mezcla de aceites base de primera calidad y una química probada de aditivos desarrollada a través de pruebas vigorosas de laboratorio y de campo para proporcionar los siguientes beneficios:

- Control de depósitos de los pistones a alta temperatura
- Dispersión de hollín y control del espesamiento del aceite
- Protección de lodos a baja temperatura
- Retención superior de TBN para neutralizar los ácidos corrosivos de la combustión.
- Protección contra espuma
- Inhibición de la oxidación
- Inhibición de corrosión y óxido
- Protección contra el desgaste del tren de válvulas

Valvoline Classic Blue es una formulación multigrado-moderna que mejora el rendimiento del motor en arranque en condiciones de baja temperatura, aumenta la durabilidad del motor manteniendo la viscosidad incluso durante altas temperaturas de funcionamiento y ahorrar combustible.

Autorizaciones y licencias	15W-40
API CH-4	X
ACEA E7-12	X
Cummins CES 20077, 20076	X
Caterpillar ECF-1-a	X
Detroit Diesel DDC 93K215	X
Mack EO-N, EO-M Plus	X
MB 228.1	X
MTU Type 2	X
Renault RLD-2	X
Volvo VDS-3	X
MAN 3275	X

Propiedades típicas	15W-40
Viscosidad a 100 °C en cSt	15,06
Índice de viscosidad	136
Viscosidad del CCS en cP	6900 a -20
Punto de fluidez en °C	<-21
Número básico total (D-2896)	8.3
Densidad (lbs/gal)	7,34

Números de partes	
Tambor de 205L	01VA21707
Balde plástico de 20L	01VA21706

Refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales de Valvoline para consideraciones de salud y seguridad. Para más información sobre este producto comuníquese con Valvoline Cummins Argentina S.A. +54 11 47190770 Esta información solamente aplica a productos manufacturados en los siguientes países: Argentina

Fecha de vigencia:
11/06/2018