

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Lubricantes - Aceite de motor - Aceites de motor para turismos

Versión: 067/02

SynPower™ ENV C2 Motor Oil SAE 0W-30

Aceite de motor totalmente sintético de calidad superior. Formulado para un rendimiento y protección máximos en todas las condiciones. Diseñado para cumplir con las normas más recientes de los principales fabricantes de motores.

Homologaciones

PSA B71 2312 para llenado de servicio (MA6)

Clasificaciones

ACEA C2

Cumple los requisitos de:

Citroën*

*especific. modelo. por favor, consulte el manual del usuario antes del uso

Aplicaciones

Formulado especialmente para los últimos motores PSA. Homologado por el grupo Peugeot-Citroen para los motores para los que se especifique para el mantenimiento PSA B71 2312, llenar con MA6.

Conveniente para el uso en algunos modelos de los coches de pasajeros de Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota. Por favor, consulte el manual del usuario antes del uso.

Características y Ventajas

Rendimiento y protección superior

ha sido formulado con aceites base de alta calidad y los últimos aditivos para asegurar la máxima protección y rendimiento en todas las condiciones. Diseñado para cumplir con las normas más recientes de los principales fabricantes de motores.

Homologado por PSA

Homologado oficialmente por PSA para llenado de servicio según especificación PSA B71 2312 (MA6).

Limpieza del motor

Mantiene el motor extremadamente limpio minimizando los depósitos.

Optimizado para sistemas de control de emisiones

Diseñado específicamente para su uso en sistema de control de emisiones como DPF (filtro de partículas diesel) y TWC (catalizador de tres vías). El bajo contenido en SAPS mantiene el sistema de control de emisiones limpio y en un estado óptimo.

Excelente rendimiento durante arranques en frío

El flujo de aceite instantáneo a bajas temperaturas permite un fácil arranque en frío y una óptima lubricación en unos segundos tras el encendido.

Protección contra el desgaste

Ofrece protección contra el desgaste en todas las condiciones.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Keeping the world moving since 1866™

Atendiendo a más de 100 países de todo el mundo, Valvoline es un destacado productor, distribuidor y comercializador de servicios y productos de calidad para la automoción e industria. Los productos incluyen lubricantes para la automoción; líquidos para la transmisión; aceites para engranajes; lubricantes hidráulicos; productos químicos para la automoción; productos especializados; grasas y productos para el sistema de refrigeración.

Para más información sobre los productos, programas y servicios de Valvoline, visite www.valvolineeurope.com

Propiedades típicas

Las propiedades típicas del producto dependen de la producción actual. Aunque la producción futura se haga de conformidad con las especificaciones de Valvoline, puede que se produzcan variaciones en dichas propiedades.

SynPower ENV C2 motor oil	
Grado de viscosidad SAE	0W-30
Viscosidad, mm²/s @ 100 °C. ASTM D-445	9,6
Viscosidad, mm²/s @ 40 °C. ASTM D-445	55
Índice de viscosidad ASTM D-2270	160
Viscosidad, mPa.s -35°C. ASTM D-5293	<6200
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	6,6
Punto de fluidez, °C ASTM D-5949	-51
Gravedad específica @ 15,6°C. ASTM D-4052	0,844
Punto de inflamación, COC, °C. ASTM D-92	227

Esta información rige únicamente para productos fabricados en: Europa

™ Marca comercial de Valvoline, registrado en diferentes países © 2016

Todas las declaraciones, información y datos presentados en el presente documento se consideran exactos y fiables, pero no deben interpretarse como una garantía, expresa o implícita de su comercialización o idoneidad para un fin concreto, ni como ninguna afirmación, expresa o implícita por la que Ellis Enterprises B.V. y sus filiales asumen responsabilidad legal.

Salud y seguridad

No es probable que este producto presente algún riesgo para la salud o seguridad, siempre que se use correctamente en la aplicación recomendada y se respeten unas buenas normas de higiene. Consulte la ficha de información de seguridad (SDS) que está disponible previa petición en su oficina de ventas local o en internet: <http://msds.valvoline.com>

Proteja el medio ambiente

Lleve el aceite usado a un punto de recogida autorizado. Aténgase a la normativa local. No lo vierta en el alcantarillado, suelo o agua.

Almacenaje

Recomendamos guardar todos los envases a cubierto. En caso de que el almacenamiento en el exterior sea inevitable, los bidones deben colocarse en posición horizontal para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas de los bidones. Los productos nunca deben ser almacenados por encima de 60 °C, estar expuestos al sol o a condiciones de heladas.

Sustituye a 067/01

SynPower ENV C2 SAE 0W-30
PSA B71 2312 (MA6) 0W-30 C2 está indicado para su uso en los siguientes motores:
véase la página 3.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



PSA B71 2312 (MA6) 0W-30 C2 está indicado para su uso en los siguientes motores:

Motores diesel

Tipo de motor	XU	DV	DW	DT		
B71 2290		Euro 4/5	Euro 4/5	Euro 4/5		
B71 2295						
B71 2296	Euro 5	Euro 4	Euro 4/5	Euro 4		
B71 2300		Euro 4	Euro 4/5	Euro 4		
B71 2301						
B71 2302						
B71 2312		Euro 4/5/6	Euro 5/6	Euro 5		

Motores de gasolina

Tipo de motor	EW	EP(t-Gdi)	EB Atmo	EB Turbo	TU,ET,ES, EC	384F
B71 2290		V	V	V	V	V
B71 2295						V
B71 2296	V		V		V	V
B71 2300	únicamente 1.7,1.2 L		V		V	V
B71 2301		V		V		
B71 2302		V		V		
B71 2312		V	V	V	V	V

Motores de gasolina

Tipo de motor	Fiat Puma	Fiat Sofim				
B71 2290	V	V				
B71 2295						
B71 2296	Euro 4					
B71 2300	Euro 4					
B71 2301						
B71 2302						
B71 2312	Euro 4					