

VALVOLINE™ 2-STROKE OUTBOARD MARINE ENGINE OIL

Valvoline 2-Stroke Outboard Marine Engine Oil es un lubricante de calidad superior de dos tiempos, sin cenizas y certificado por la NMMA. Los aceites base de primera calidad se mezclan con un moderno paquete de aditivo de detergente sin cenizas para lograr una fortificación que brinde un rendimiento máximo en los motores fueraborda. **2-Stroke Outboard Marine** es prediluido para facilitar la mezcla con la gasolina y también se puede utilizar en sistemas de inyección directa de combustible.

Este producto se recomienda para los principales motores fueraborda, incluidos los modelos de inyección directa de combustible de las unidades de alta potencia. **2-Stroke Outboard Marine** también proporcionará un rendimiento excelente en los motores de dos tiempos de motocicletas, vehículos todoterreno, motos para nieve y motos acuáticas. Se puede utilizar en las proporciones de combustible/aceite recomendadas por los fabricantes de 11:1 a 100:1.

Ventajas del Valvoline 2-Stroke Outboard Marine Engine Oil

- Ayuda a mejorar la vida útil del motor a través de una mejor protección contra depósitos
- Ayuda a mejorar la protección contra el desgaste
- Controla los depósitos del sistema de combustión y de escape
- Mantiene el torque y la aceleración
- Aceptable para fueraborda con sistemas de inyección directa de combustible (DFI)
- Certificación TC-W3 de la NMMA (anteriormente BIA)

Autorizaciones y licencias:

TC-W3 de la NMMA

Propiedades características:

	2-Stroke Marine
Gravedad (API)	31,9
Viscosidad a 100 °C (cSt)	6,70
Viscosidad a -25 °C en cP	3000
Punto de fluidez máx. en °C	-36
Ceniza sulfatada, % de peso	cero
Color	Azul-verde
Punto de inflamabilidad D-93 en °C	65

Esta información solamente es válida para productos producidos en las siguientes ubicaciones: EE. UU., Canadá y México.

Fecha de vigencia:
15/08/18

Iniciales del autor:
MW