

## VALVOLINE™ ALL-FLEET™ MAX MOTOR OIL

Valvoline All-Fleet MAX Motor Oil es un lubricante multigrado para motores diésel y/o nafteros. Ha sido diseñado para motores que especifique API CD/SF.

Valvoline All-Fleet MAX tiene las siguientes ventajas; mayor fluidez previniendo el desgaste en arranque en frío. Bajo consumo de aceite gracias a su formulación con aceites base calidad Premium y un paquete de aditivos detergentes y dispersantes que reducen los depósitos.

<b>Autorizaciones y licencias</b>	<b>15W-40</b>	<b>20W-50</b>
API CD	X	X
API SF	X	X
<b>Propiedades típicas</b>	<b>15W-40</b>	<b>20W-50</b>
Viscosidad a 100 °C en cSt	15,2	18,78
Índice de viscosidad	100	100
Viscosidad del CCS en cP	7000 a -20	9500 a -20
Punto de fluidez en °C	-24	-19
Número básico total (D-2896)	6	6
Densidad (lbs/gal)	7,34	7,44
<b>Números de partes</b>	<b>15W-40</b>	<b>20W-50</b>
Tambor de 205L	01 VA 173	01 VA 175
Balde plástico de 20L	01 VA 174	01 VA 176

Refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales de Valvoline para consideraciones de salud y seguridad. Para más información sobre este producto comuníquese con Valvoline Cummins Argentina S.A. +54 11 47190770 Esta información solamente aplica a productos manufacturados en los siguientes países: Argentina

Fecha de vigencia:  
11/06/2018