

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ HIGH PERFORMANCE GEAR OIL

Valvoline High Performance (HP) Gear Oil es un lubricante recomendado para engranajes helicoidales que operan bajo condiciones normales. Puede ser usado en cajas de cambios y de dirección de autos y camiones, transmisiones finales y tomas de potencia de tractores y máquinas para movimiento de tierra; donde un fluido SAE 80W-90 del tipo API GL-5 se especifique.

Su composición parafínica más la suma de un paquete de aditivos especiales le otorgan una excelente performance.

Valores típicos de ensayos, no constituyen una especificación.

Nivel De Performance*:	80W-90	85W-140
API GL-5	X	X
*Verifique el manual de usuario		
Propiedades típicas	80W-90	85W-140
Viscosidad a 100 °C en cSt	14,5	26,7
Índice de viscosidad	105	100
Punto de fluidez en °C	-30	-15
Densidad (lbs/gal)	7,44	7,54

Refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales de Valvoline para consideraciones de salud y seguridad. Para más información sobre este producto comuníquese con Valvoline Cummins Argentina S.A. +54 11 47190770 Esta información solamente aplica a productos manufacturados en los siguientes países: Argentina

Fecha de vigencia:
09/07/2018

Iniciales del Autor:
PJM